



ALL TERRAIN FINE

Technikai adatlap



ALL TERRAIN COARSE mész alapú, nagy tapadóképességű falbevonó anyag, mely a legtöbb beltéri aljzatra alkalmas. A burkolólapokat vagy egyéb bevonatokat alapozó nélkül fedi le, és nem kell eltávolítani azokat. Nagyon alacsony VOC értékkel rendelkezik.

Az ALL TERRAIN COARSE használható polírozott vagy texturált mész alapú termékek, például COVERIT Superlucido, Classico, Carrara, Vesuvio vagy All Terraine Fine aljzataként, vagy végső, finom felületű bevonatként. Alkalmazása két vagy több rétegben történjen. Alkalmas a legtöbb beltéri fal és padló bevonására, beleértve a fürdőszobát és a konyhát is. Természetes fehér színű, de egy vagy több rétegben is színezhető.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Meglévő burkolólapokra történő felhordáskor ügyeljen arra, hogy a burkolólapok tökéletesen tapadjanak az aljzathoz. Abban az esetben, ha a csempék közötti hézagok különösen szélesek vagy mélyek, esetleg mindkettő, a végleges sík és egyenletes felület elérése érdekében a felhordás megkezdése előtt célszerű a hézagokat ALL TERRAIN FINE-al vagy stabilabb, erősebb alap létrehozása érdekében ALL TERRAIN COARSE-al kitölteni, majd hagyja teljesen megszáradni. Mielőtt felhordja a terméket falra vagy padlóra, győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és száraz.

FELHASZNÁLÁS

ELSŐ RÉTEG

Felhordása acélsimítóval történjen. Használat előtt távolítson el minden felesleges vizet a vödörből. Ha szükséges, az első rétegre vakolóhálót helyezzen. A termék sűrű pasztaszerű, amelyet célszerű keverőszárral addig keverni, amíg lágy paszta állagú nem lesz. Anyagszükséglet: kb. 0,8-1,2 kg/m²

MÁSODIK RÉTEG

Az első réteg teljes száradását követően, vigye fel a második réteget ugyanazzal a technikával. Felhordás acélsimítóval történjen. Lehetőség van egy további vékony réteg felvitelére, mielőtt a termék megszáradna. Illetve fémes vagy egyéb hatású effekt felvitelére. Anyagszükséglet: kb. 0,6-0,7 kg/m² Szerszámok tisztítása tiszta vízzel.

Zuhanykabinban vagy gipszkartonra történő felhordáskor a padló- vagy falburkolatra háló használatát javasoljuk. Ahol vízszigetelésre van szükség, jó minőségű, kétkomponensű vízszigetelő anyagot kell használni.

ALKALMAZÁS KÖRNYEZETI FELTÉTELEI

Felhordáskor és a felhordást követő 24 óraban a hőmérsékletnek +10°C és +30°C között kell lennie, a relatív páratartalomnak 85%-nál alacsonyabbnak.

TÁROLÁS

A termék 24 hónapig megőrzi szavatosságát, megfelelő tárolás mellett. A terméket védeni kell a közvetlen hőtől és hidegtől. A tárolási hőmérséklet +5°C és +30°C között legyen, száraz hűvös helyen, gyárilag lezárt csomagolásban. Fagytól védeni kell.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék ártalmatlanításának mindig a hatályos helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell történnie. Az üres tartályokat, edényeket mindig újrahasznosító telephelyre kell küldeni.

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Ha mégis érintkezik, alaposan öblítse le tiszta vízzel. Gyermekek elől elzárva tartandó. További információért olvassa el a biztonsági adatlapot.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Szerszámhasználat	Rozsdamentes glettelő
Kiszérelés	20 kg műanyag kanna
Hígíthatóság	Ready to use
Fajlagos súly	1.54 kg/l
Kiadósság 1. réteg	Kb. 0.8-1.2 kg/m ²
Kiadósság 2. réteg	Kb. 0.6- 0.7 kg/m ²
Max. szemcseméret	0.3 mm
Száradási idő	4-6 óra 20°C -on 55% páratartalom mellett.
Átfesthető	12 óra elteltével
Szerszámok tisztítása	Vízzel
Szavatosság	2 év bontatlan lezárt csomagolásban
Alkalmazási és tárolási hőmérséklet	+5°C és +30°C között
VOC	0.41 gr/liter

COVERIT s.r.l.
Strada Marchesane 123 - 36061 Bassano del Grappa VI
+39.0424.500.507 - info@coverit.it - www.coverit.it

Documento	ST175ENG	Data emissione	8 Feb. 2023
Revisione	00	Data revisione	